

KLEIBERIT 304.3

Spezial-Härter

Einsatzgebiet

- In der Duo-Pistole zusammen mit KLEIBERIT 410 (verschiedene Farben)
- Als Beschleuniger zur Verkürzung der Ablüftezeit zusammen mit KLEIBERIT 416.3

Eigenschaften von KLEIBERIT 304.3

Basis:	Wässrige Salzlösung
Dichte:	1,15 – 1,45 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 1
Viskosität	
(4 mm DIN-Becher):	ca. 12 Sekunden
Farbe:	transparent, gelb
Kennzeichnung:	Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Mit einer Spezialpistole werden KLEIBERIT 410 bzw. KLEIBERIT 416.3 und KLEIBERIT 304.3 zusammen verarbeitet.

Der Härter wird mittels einer zweiten Düse direkt in den Sprühstrahl des Klebstoffes außerhalb der Pistole gesprüht.

Sprühverhältnis Klebstoff 410 / 304.3
= 100 : 5 - 15 Gewicht %.

Sprühverhältnis Klebstoff 416.3 / 304.3
= 100 : 5 - 10 Gewicht %

Es gibt nach dieser Methode keine Topfzeit.

Gebindegrößen

Kunststoffkanister 28 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

KLEIBERIT 304.3 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Vor Frost schützen!

Stand 10.01.2024 al; ersetzt frühere Ausführungen

KLEIBERIT 304.3

Aktivator- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 060314

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.